

Декларация за експлоатационни показатели

(съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011)

Декларация № KR-009007

Версия 1 / Май 2019 г.

KRIMELTE

Member of Wolf Group



Страница 1 от 2

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Силикон за стъкло и аквариуми GLOBUS 310 ml

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Номер на партида: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт:

Уплътнител за интериорно или екстериорно приложение, върху стъклени повърхности.

4. Строителен продукт съгласно приложимите хармонизирани спецификации:

EN 15651-1:2012: Тип F-EXT-INT-CC: КЛАС 20 LM

5. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

OÜ KRIMELTE
Suur-Paala 10
13619 Талин
ЕСТОНИЯ

6. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Неприложимо (виж 5)

7. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

Система 3 за типовото изпитване. / Система 4 за реакцията на огън

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (нотифициран орган № 1292) е извършил типово изпитване съгласно система 3 и е издал тестови доклади.

Декларация за експлоатационни показатели

(съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011)

Декларация № KR-009007

Версия 1 / Май 2019 г.

KRIMELTE

Member of Wolf Group



Страница 2 от 2

9. Декларираните експлоатационни показатели:

<u>Съществени характеристики:</u>	<u>Експлоатационни показатели:</u>	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас F	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Отделяне на химикали, вредни за здравето и околната среда	Неустановени експлоатационни показатели	
Водо- и въздухонепроницаемост, изразени като:		
• Устойчивост на стичане	≤ 3 mm	
• Загуба на обем	≤ 10 %	
• Якост на опън при продължително натоварване на опън	Безотказно	
• Адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потапяне във вода	Безотказно	
• Адхезия/кохезия при променливи температури	Безотказно	
• Микробиологичен растеж	2	
Трайност:	Издържал	
Обулавящ метод B / Тестван върху алуминий, без грунд		

10. Декларация:

Експлоатационните показатели на този продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

Margus Matsal

Продуктов Мениджър
13619 Талин, Естония