



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

### Интериорна боя **GLOBUS G4 36**

Интериорна боя GLOBUS G4 36 е хомогенна смес от полимерна акрилна дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки.

#### Качества на продукта:

- Отлична покривност;
- Лесно нанасяне;
- Устойчивост на изтриване
- Не позволява просмукване на конденз и влага
- Предотвратява образуването на мухъл и плесен
- Възможно е оцветяване в светли нюанси
- Готов за употреба

**Област на приложение:** Подходяща за вътрешно боядисване на стени и тавани във влажни помещения, които са отлична инкубационна среда за микроорганизми, но е възможна употреба и във всички други вътрешни помещения с нормална или повишена влажност. Използва се като финално покритие за тавани и стени, образуващо филм, който е подходяща среда за развитие на попадналите върху него от въздуха спори на алги и fungi.

#### Указания за употреба:

##### 1. Подготовка на основата.

Основата трябва да бъде суха, здрава, чиста от прах и замърсявания, с премахнати течни маслени замърсявания, без пукнатини и неравности. При пукнатини, неравности и други неравности е необходимо шпакловане на повърхността.

Сухи основи с недостатъчна механична якост и висока абсорбираща способност, се препоръчва да се грундират с дълбоко проникващ грунд Globus G4 25. Не абсорбиращи основи или такива с ниско водопоглъщане се препоръчва да се грундират преди нанасяне на латекса с грунд за гипскартон Globus G4 20.

**Забележка:** Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или покрити с конденз повърхности, преди да бъдат боядисани.

##### 2. Полагане

Необходимо е GLOBUS G4 36 да се разбърка преди употреба, с бавно обратна бъркалка. Нанася се без разреждане в един равномерен слой, с помощта на бояджийски валик или четка при температура на основата и околната среда по-висока от 5°C. При необходимост е допустимо разреждане с вода от 1-2%. Полагането на следващ слой се осъществява след като вече нанесеният изсъхне напълно. В зависимост от условията на работния обект, времето на изсъхване варира от 2 до 4 часа.

Работните инструменти и зацапвания се почистват с вода преди изсъхване.



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

### Технически данни

Съгласно БДС EN 13300

Устойчивост на мокро триене	Клас 1
Покривност	Клас 2
Блясък	Матов
Температура на полагане	От +5° до +35°C
Разходна норма	В зависимост от вида на повърхността от 120 до 160грам/м2

### Внимание !

Не полагайте при температури на стената и околната среда под +5°C и над +35°C, както и случаите , в които стената е напоена с вода или влажна. Опаковката да се предпазва от замръзване и не се излага на пряка слънчева светлина.

**Препоръки:** Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта , само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

**Условия на съхранение:** В закрити складови помещения при температура над+5°C, в оригинална, не отваряна опаковка.

**Срок на годност:** 12 месеца

### Съвети за безопасност:

- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
- P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни ръкавици, предпазни очила.