

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DECLARATION OF PERFORMANCE

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

**BG-DoP-CPR-Globus G1 07**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Лепило за газобетон Globus G1 07**

2. Предвидена употреба или употреби:

Заводски произведен разтвор за зидария, предназначен за полагане в тънък слой за изграждане на носещи и неносещи външни и вътрешни неармирани стени, колони и прегради от глинени или газобетонни блокове, които не са пряко изложени на въздействие на околната среда.

3. Производител:

**Глобус Билд ЕООД, ул. Дойран 19, 1000 София**

4. Упълномощен представител:

**Неприложимо**

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

**система 2+**

6. Хармонизиран стандарт:

**БДС EN 998-2:2016**

Нотифициран орган:

**Евротест-контрол ЕАД, NB 2085**

Сертификат №

**2085-CPR-065**

7. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики                               | Експлоатационен показател | Хармонизирана Техническа Спецификация |
|---|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Пресен разтвор</b><br>Срок на обработваемост         | Декларирано 300 min       | EN 998-2:2016                         |
| Време за корекция към газобетонен блок, min             | ≥3                        |                                       |
| <b>Втвърден разтвор</b><br>Обемна маса в сухо състояние | ≥1500 kg/m <sup>3</sup>   |                                       |
| Якост на натиск   | ≥10 N/mm <sup>2</sup>     |                                       |
| Якост на срязване                                       | ≥0.3 N/mm <sup>2</sup>    |                                       |
| Реакция на огън   | Клас A1                   |                                       |
| Проницаемост на водни пари (μ)                          | 15/35                     |                                       |
| Коефициент на топлопроводност (λ <sub>10, dry</sub> ),  | 0.54 W/m.K                |                                       |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител

Подписано за и от името на производителя от: Тихомир Тодоров  
в гр. София

на 25.01.2019 г.

Подпис:

BG-DoP-Globus-G1 07

Globus G1 07 Лепило за газобетон

Версия 2/2019 г.

made to build

София 1421, бул. Арсеналски 77 • 0889 89 1000 • www.globus.bg