



GLOBUS

made to build

G1 41

Гипсовата шпакловка Globus G1 41 се използва за шпакловане на хоросанови мазилки, мазилки на гипсова основа, бетонови повърхности (панели), експлоатирани на закрито, както и за запълване на фуги и изглаждане на стени и тавани.

качества на продукта

- ✓ Висока якост
- ✓ Отлично сцепление с основата
- ✓ Идеално гладка повърхност
- ✓ Икономичен
- ✓ Лесен за употреба

област на приложение

Гипсовата шпакловка Globus G1 41 се използва за шпакловане на хоросанови мазилки, мазилки на гипсова основа, бетонови повърхности (панели), експлоатирани на закрито, както и за запълване на фуги при работа с гипсофазерни плоскости, изглаждане на стени и тавани и др. Дебелина на слоя до 10 мм.

указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата, върху която се шпаклова, трябва да бъде суха, здрава, чиста от прах и замърсявания и обезмаслена. Местата, в които основата не е здрава, трябва да бъдат предварително отстранени или грундираны с дълбокопроникващ грунд. Слоевете от варови или алкидни бои трябва да бъдат напълно премахнати.

2. Полагане

От две и половина до три обемни части от гипсовата шпакловка Globus G1 41 се разбъркват с една част вода. С така получената смес може да се работи до 30 минути. Шпакловането се извършва от долу нагоре. След изсъхване, повърхността може да бъде обработена с шкурка, обезпрашена и полирана.

технически данни

Съотношение на смесване	5,0 л вода на 15 кг
Плътност	1,0 кг/см ³
Отворено време	до 30 минути
Температура на полагане	от +5°C до +35°C

разходна норма

От 250 до 750 гр/м² в зависимост от вида и гладкостта на основата.

внимание

Не се препоръчва към шпакловката да се прибавят гипс, вар, цимент или пясък, тъй като това води до влошаване на качеството на продукта.

препоръки

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

опаковка

Хартиени опаковки по 15 кг.

условия за съхранение

В закрити и сухи складови помещения.

мерки за безопасност

Гипсовата шпакловка Globus G1 41 съдържа гипс и химически добавки. Пазете очите и кожата от контакт с продукта! В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. Използвайте ръкавици при работа с продукта!

описание на опасностите

Xi – гразнец – съдържа ГИПС	
R36/37/38	Дразни дихателните пътища и кожата
R41	Опасност от увреждане на очите
S2	Да се пази от гостъп на деца
S24	Да се избягва контакт с очите и кожата

S26	В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар
S37	Използвайте ръкавици и предпазни очила при работа с продукта
S46	При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ

срок на годност: 12 месеца

