

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE**

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011
№ **BG-DoP-CPR-Globus G1 40**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Гипсово лепило Globus G1 40

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Гипсово лепило за залепяне на гипсови орнаменти и профили, за зидане на гипсови панели и гипсови блокчета, както и за шпакловане на стени и тавани в сухи помещения.

3. Производител:

**Глобус Билд ЕООД, Дойран 19, София
Производствена база: гр. Батановци, главен път София-Радомир, 35 км**

4. Упълномощен представител:

Неприложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 4

6. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 12860**

**Протокол от първоначално изпитване 75-3-208/21.09.2007
Издаден от Изпитвателен център по Строителство при „НИСИ“ ЕООД**

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експл.показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Време на свързване -начало -край	45 min 50 min	БДС EN 13279-2
Якост на сцепление с гипсова основа	В три от четирите изпитвания скъсването е гипсовия блок	
Съдържание на серен триоксид	44.15% по маса	
pH	$6.5 \leq \text{pH} \leq 10.5$	

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

Няма

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Управител: Тихомир Тодоров

гр. София, 26.10.2017г.