



GLOBUS

made to build

G1 40

Гипсовото лепило Globus G1 40 се използва за залепване на гипсови орнаменти и профили, за зидане на гипсови панели и гипсови блокчета, както и за шпакловане на стени и тавани в сухи помещения.

качества на продукта

- ✓ Висока якост
- ✓ Отлично сцепление с основата
- ✓ Икономичен
- ✓ Лесен за употреба

област на приложение

Гипсовото лепило Globus G1 40 се използва за залепване на гипсови орнаменти и профили, за зидане на гипсови панели и гипсови блокчета, както и за шпакловане на стени и тавани в сухи помещения.

указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата, върху която се полага лепилото, трябва да бъде здрава, чиста от прах и замърсявания и обезмаслена. Гипсовите плоскости, които се шпакловат и залепват с приготвеното лепило, предварително се издухват или обезпрашават с мокра метла, нивелират се и се анкерират към основата.

2. Полагане

От две и половина до три обемни части от гипсовото лепило Globus G1 40 се разбъркват с една част вода. С така получената смес може да се работи до 30 минути. Същата може да се използва и като шпакловка. Инструментите, с които се работи, се почистват с вода преди разтворът да се е втвърдил окончателно.

технически данни

Съотношение на смесване	5,0 л вода на 15 кг
Плътност	1,0 кг/см ³
Отворено време	до 30 минути
Температура на полагане	от +5°C до +35°C

разходна норма

Зидария	около 1,5 кг/м ² в зависимост от вида и размера на блокчетата
Шпакловка	около 1 кг/м ² при дебелина на слоя 1мм

внимание

Не се препоръчва към лепилото да се прибавят гипс, вар, цимент, пясък и гр., тъй като това води до влошаване на качеството на продукта.

препоръки

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

опаковка

Хартиени опаковки по 15 кг.

условия за съхранение

В закрити и сухи складови помещения.

мерки за безопасност

Гипсовото лепило Globus G1 40 съдържа гипс и химически добавки. Пазете очите и кожата от контакт с продукта! В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. Използвайте ръкавици при работа с продукта!

описание на опасностите

Xi – гразнец – съдържа ГИПС	
R36/37/38	Дразни дихателните пътища и кожата
R41	Опасност от увреждане на очите
S2	Да се пази от достъп на деца

S24	Да се избягва контакт с очите и кожата
S26	В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар
S37	Използвайте ръкавици и предпазни очила при работа с продукта
S46	При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ

срок на годност: 12 месеца

