



ДЖИ ПЛАСТ ООД
гр.Варна, ул. Христо Смирненски 30
тел/факс: +359 52303710
e-mail: gi_plast@abv.bg
ДДС No.: BG202357704

ДЕКЛАРАЦИЯ за характеристиките на строителен продукт

Водооткапващ профил LT модел 2.5м със стъклофибърна мрежа

Продукт: Водооткапващ профил LT модел със стъклофибърна мрежа

Свойства: Бял, пластмасов водооткапващ профил, служещ за отвеждане на стичаща се вода от сградата.

Състав: Профилът е изработен от твърдо PVC S5258. Мрежата е алкалоустойчива, интегрирана с ултразвуков заваръчен шев.

Приложение: Служи за отвеждане на стичащата се вода от сградата като се монтира в долната част на балкони, тераси и други издадени части на системата.

Не оставя видим ПВЦ участък върху фасадата.

Защитава ръба от механични повреди, предотвратява пукнатини.

Оформя идеален прав ъгъл.

Технически данни: Широчина на раменете на профила: 21.5/21.5 мм
Широчина на ивицата мрежа: 10/10
Дължина на профила: 2.5м

Гаранция за качество: Текущ контрол на качеството чрез производителя на профила.

Начин на доставка: На бройка, с дължина 2.5м, 1 кашон= 40бр.

Обработка: Основата се почиства и обезпрашава.
Профилът се разкроява и се реже с ножица.
Лепилно-шпакловачната смес се нанася с гребеновидна шпакла върху основата.

Профилът се притиска и интегрира в прясното лепило.

Срок на годност и съхранение

Да се съхранява на сухо и закрито място при температура от +5 до +30 градуса по Целзий. Да се пази от директна слънчева светлина. В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение продуктът е годен за употреба до 24 месеца от датата на производството.

11.03.2021г.

Съставил: **Мартина Господинова**

