

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
DECLARATION OF PERFORMANCE  
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

**№ BG-DoP-CPR-Силикатна мазилка Globus**  
компонент от външна топлоизолационна комбинирана система Globus

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Globus G4 Силикатна мазилка**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

**Дата на производство: виж опаковката**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

**Мазилка с органични свързващи вещества за употреба като външно и вътрешно покритие върху стени, колони, преградни стени и тавани.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

**Kreisel – Technika Budowlana Sp z o.o, ul. Szeregow 23, 60-462 Poznan/  
Полша Вносител – Рьофикс ЕООД, ул.Спартак №10,  
гр.Септември**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член12, параграф 2:

**Неприложимо**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в приложение V:

**система 4**

7. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирана лаборатория:  
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA S.P.  
Prosecka 76, 190 00 PRAHA 9  
Country: Czech Republic  
1020-CPD-020-021831

8. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

**Неприложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана Техническа Спецификация
Абсорбция на вода	$<0.5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004:2000
Адхезия	$< 0.08 \text{ MPa}$	
Опасни вещества	NPD	
Реакция на огън	A2 – s3, d	EN 13501-1

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

гр. Септември  
01.07.2013 г.

Управител на РЪОФИКС ЕООД : инж. Красимир Христов  
Тази декларация се издава електронно и е валидна без подпис



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

made to build