

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ**

Съгласно Приложение 1 на Наредба РД-02-20-1

№ BG-Globus-G4 44-1110-16

- Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**Globus G4 44 Силиконова фасадна боя**
- Национални изисквания, техническа спецификация, приложими за строителния продукт:  
**БДС EN 1062-1,3**
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:  
**Екстериорна силиконова боя на водна основа**
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:  
**Глобус Билд ЕООД, ул. Хайдушка гора 38, София  
гр. Батановци, главен път София-Радомир, 35 км**
- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:  
**неприложимо**
- Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:  
**Потокол №1166 / 11.10.2016 от НИИСМ, гр. София**
- Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№ по ред	Наименование на показателя	Стандарт	Мерна единица	Норма	Условия на изпитване
1	2		3	4	5
1	Външен вид на изсъхналия филм			Хомогенен Бял	T=22°C
2	Плътност	БДС EN 2811-1	g/cm <sup>3</sup>	1.53±0.02	T=22°C
3	Съдържание на нелетливи	БДС EN 3251	%	65±1	T=105°C
4	Вискозитет по Бруквилд Шпиндел 5, 20 оборота	БДС EN 2555:2011	MPa.s	11300	T=22°C
5	pH	БДС EN 787-9		8±0.5	T=22°C
6	Адхезия към бетон	БДС ISO 4624	N/mm <sup>2</sup>	2.75	T=22°C
7	Коефициент на водопропускливост	БДС EN 1062-3:2008	Kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0.5</sup>	< 0.10 Клас W <sub>3</sub> ниска	T=22°C
8	Коефициент на пренасяне на водни пари	БДС EN ISO 7783:2011	g/m <sup>2</sup> .d	> 150 Клас V <sub>1</sub> висока	T=22°C
9	Макс размер на частиците	БДС EN 787-7:2009	µm	< 100	T=22°C
10	Гланц, 85°	БДС EN 2813:2015	%	< 10 матов	T=22°C
11	Време на съхнене	БДС EN ISO 9117-6:2012	h	< 3	T=22°C

- Характеристиките на строителния продукт, посочен в точка 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно точка 7.

Настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

гр. София,  
11.10.2016 г.

Управител:

Тихомир Тодоров

made to build