

# ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

## *GLOBUS G4 44 Силиконова фасадна боя*

Силиконовата фасадна боя Globus G4 44 е хомогенна смес от силиконови емулсии, полимерна дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки.

### **Качества на продукта:**

- Отлична белота
- Паропропусклива структура позволяваща „дишане„ на боядисаната повърхност
- Водоотблъскващ ефект
- Задържа замърсяванията на повърхността си
- Лесно почистване
- Устойчивост на UV-лъчи и атмосферни влияния
- Добра адхезионната способност
- Оцветяване в различни нюанси
- Готов за употреба
- Без мирис.
- Безвреден

**Област на приложение:** Силиконовата фасадна боя GLOBUS G4 44 е подходяща за външно и вътрешно приложение. Нанася се върху бетонови, цимент-фазерни, варо-циментови, гипсови, гипсофазерни повърхности и др. Особено е подходящ за нанасяне като завършващ декоративен слой на топлоизолационни системи.

### **Указания за употреба:**

#### 1. Подготовка на основата.

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и замърсявания, обезмаслена, без пукнатини и неравности. При ремонт на стари повърхности, да се премахнат нестабилните участъци и да се измият участъците от стара боя и мазни петна. При основи с високо водопоглъщане с цел заздравяването и намаляване на водопоглъщаемостта им е необходимо предварително грундиране с разреден дълбокопроникващ грунд Globus G4 25.

**Забележка:** Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или покрити с конденз бетонови повърхности, преди да бъдат боядисвани.

#### 2. Полагане

Необходимо е Globus G4 44 да разбърка преди употреба с бавно обратна бъркалка. Нанася се без разреждане в един-два равномерни слоя, с помощта на бояджийски валяк, шприц пистолет или четка при температура на околната среда от +5°C до +35 °C. Нанесеният първи слой се оставя да изсъхне от 2 до 4 часа в зависимост от температурата на основата и околната среда, след което се нанася следващия ако това е необходимо.

Работните инструменти и зацапвания се почистват с вода преди изсъхване.

## Технически данни

**Обемно тегло:** около 1.45кг/л

**Външен вид на филма:** гладък, матов

**pH:** 7-8,5

**Съдържание на нелетливи вещества:** 65%

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат. А/в е 40g/l)

### Внимание !

Не полагайте при неблагоприятни климатични условия като дъжд, вятър, студ и др., както и случаите в които стената е напоена с вода. Да се пази от пряка слънчева светлина.

**Препоръки:** полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта, само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

**Разходна норма:** В зависимост от водопоглещането и неравността на основата от 170 до 250 g/m<sup>2</sup>.

**Условия на съхранение:** В закрити складови помещения при температура от +5<sup>o</sup>C до 35<sup>o</sup>C, в оригинална, неотворена опаковка.

**Срок на годност:** 12 месеца

### Съвети за безопасност:

- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
- P301+P301 При поглъщане незабавно се обадете в Център по токсикология или на лекар.
- P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P501 Добре изпразнената опаковка може да бъде изхвърлена като пластмасов отпадък. Втвърден материал да се изхвърля като строителен отпадък.