



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА Бетонконтакт *GLOBUS G4 10*

### Качества на продукта

- Специфична зърнеста структура, предопределяща добро сцепление със следващия слой
- Добра адхезионна способност
- Водоустойчив
- Готов за употреба
- Без мирис
- Безвреден

### Област на приложение:

GLOBUS G4 10 се нанася като междинен, подобряващ сцеплението, слой преди полагане на вароциментови или гипсови мазилки върху гладко кофрирани бетони и заготовки на бетонови елементи с ограничено водопоглъщане. Продуктът е подходящ и за основа при залепване на плоскости от гипскартон към тухлени, бетонови и газобетонови стени.

### Указания за употреба:

#### 1. Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и замърсявания, обезмаслена, без пукнатини и неравности. При ремонт на фасадни повърхнос-

ти да се премахнат нестабилните участъци и да се измият участъците от стара боя и мазни петна. Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или покрити с конденз бетонови повърхности, преди да бъдат измазвани.

#### 2. Полагане

Преди употреба разбъркайте GLOBUS G4 10 с бавнооборотна бъркалка. Нанесете без разреждане, в един равномерен слой, с помощта на боя-

джийски валяк или четка, при температура на околната среда по-висока от +5°C. Нанесеният слой не трябва да остава продължително време открит, тъй като попадналият прах води до влошаване на адхезията. В зависимост от усло-

вията, времето на изсъхване варира от 12 до 24 часа. Използваните работни инструменти се почистват с вода преди изсъхване.



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

**Технически данни:**

Температура на полагане: от +5°C до +30°C

Обемно тегло: около 1,4 кг/л

Цвят: розов

pH: 7.0 - 8.5

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (Кат: А/ж) е 30g/l

**Разходна норма:**

В зависимост от водопоглъщането и неравността на основата от 175 г/м<sup>2</sup> до 250 г/м<sup>2</sup>.

**Внимание!**

Не полагайте при неблагоприятни климатични условия като дъжд, вятър, студ и др., както и в случаите, в които стената е напоена с вода. Да се пази от пряка слънчева светлина.

**Препоръки:**

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта, само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

**Условия за съхранение:**

В закрити складови помещения при температура над +5°C, в оригинална, неотваряна опаковка.