



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Универсален грунд за латекс *GLOBUS G4 20*

Качества на продукта:

- Уеднаквява попиващата способност на неравномерно попиващи основи.
- Висока покривност
- Отлична белота
- Притежава добра адхезионната способност
- Възможност за оцветяване в пастелни нюанси
- Готов за употреба
- Безвреден

Област на приложение:

Грундът за латекс GLOBUS G4 20 е предназначен за грундиране на непопиващи стени и тавани като гипскартон, гипсфазер, циментфазер и др. преди нанасяне на латекс или фасадни бои.

Грундът за латекс GLOBUS G4 20 е бял с възможност за оцветяване в пастелни нюанси. Продуктът се използва и като основа преди полагане на тъмни цветове с по-ниска покривност.

Указания за употреба:

1. Подготовка на основата.

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и замърсявания, обезмаслена, без пукнатини и неравности.

Забележка: Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или покрити с конденз бетонови повърхности, преди да бъдат измазвани.

2. Полагане

Преди употреба се разбърква с бавно оборотна бъркалка. Грундът за латекс GLOBUS G4 20 се нанася без разреждане в един равномерен слой, с помощта на бояджийски валик или четка при температура на околната среда по-висока от 5°C. Нанесеният слой трябва да се остави да изсъхне напълно. Времето за съхнене варира от 2 до 4 часа в зависимост от температурата на околната среда и основата. Работни инструменти и зацапани места се почистват с вода преди изсъхване.

Технически данни:

Обемно тегло: 1.40-1.45 kg/l

Цвят: Бял

pH: 7-8,5

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат. А/а ППВО) е 30g/l



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Внимание !

Не полагайте при температури на стената и околната среда под +5°C и над +35°C, както и случаите, в които стената е напоена с вода. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Препоръки:

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта, само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

Разходна норма: В зависимост от водопоглъщането и неравността на основата от 120 до 160 g/m².

Условия на съхранение: В закрити складови помещения при температура над +5°C, в оригинална, неотваряна опаковка.

Срок на годност: 12 месеца

Мерки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P501 Добре изпразнената опаковка може да бъде изхвърлена като пластмасов отпадък. Втвърден материал да се изхвърля като строителен отпадък.