



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Дълбокопроникващ грунд *GLOBUS G4 25*

Качества на продукта

- Отлична попиваемост благодарение на наноразмера на частиците
- Водоустойчив
- Заздравява основата
- Подобрява адхезионната способност
- Намалява разхода на боя

Област на приложение

Дълбокопроникващият грунд GLOBUS G4 25 е концентрат, който заздравява основата в дълбочина, намалява попиваемостта ѝ, чрез запълване на порите и уеднаквява попиващата способност на неравномерно попиващи основи. GLOBUS G4 25 фиксира частиците и предотвратява ронливостта и отделянето на прах. Продуктът е подходящ за нанасяне преди латекс, фасадни бои, шпакловки, тапети, коркови облицовки, лепене на плочки, полагане на паркет и др. върху бетонни, газобетонни, тухлени повърхности или основи, покрити с варови, гипсови, циментови мазилки и шпакловки. Дълбокопроникващият грунд GLOBUS G4 25 се използва на открито и закрито.

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, суха, чиста от прах и замърсявания, обезмаслена, без пукнатини и неравности. При ремонт на фасадни повърхности, да се премахнат нестабилните участъци и да се измият участъците от стара боя и мазни петна.

2. Полагане

В зависимост от поръзността на основата дълбокопроникващият грунд GLOBUS G4 25 се разрежда с вода в следните съотношения: за силно попиващи повърхности (варови, гипсови мазилки, газобетон и др.) от 1:2 до 1:4 за по-слабо попиващи основи (бетон, шпакловки и др.)

Един слой GLOBUS G4 25 се нанася равномерно, с помощта на пръскачна машина или четка, след предварително разбъркване. Използваните работни инструменти се почистват с вода преди изсъхване.



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Технически данни

Температура на полагане:

от +5°C до +25°C

Обемно тегло: 1кг/л

Съхнене: от 4 до 6 часа в зависимост от климатичните условия

Цвят: млечно бял

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (Кат.: А/з) е 30g/l

Разходна норма

В зависимост от водопоглъщането и неравността на основата от 100мл/м² до 250мл/м² разтвор.

Внимание!

Не нанасяйте продукта върху непопиващи основи като гипскартон, гипсофазер, циментофазер и др., тъй като това води до образуване на филм върху повърхността на основата.

Не полагайте при неблагоприятни климатични условия като дъжд, вятър, студ и др., както и в случаите, в които стената е напоена с вода.

Препоръки

Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта, само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

Условия за съхранение

В закрити и сухи складови помещения при температура над +5°C, в оригинална, неотваряна опаковка.

Срок на годност: 12 месеца



СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Мерки за безопасност

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.