

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА*Интериорна боя Globus G4 33*

Интериорната боя Globus G4 33 е хомогенна смес от полимерна акрилна дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки.

**Качества на продукта:**

- Дишащ;
- Добра покривност;
- Лесно нанасяне;
- Отлична белота;
- Притежава добра адхезионната способност;
- Възможно е оцветяване в пастелни нюанси;
- Устойчивост на изтриване

**Област на приложение:** Финишно покритие за тавани и вътрешни стени. Повърхности върху които интериорната боя може да се нанася са: различни видове шпакловки /гипсови, циментови, варови, полимерни/, различни видове мазилки, бетон, гипсокартон, стар латекс и др.

**Указания за употреба:**

## 1. Подготовка на основата.

Основата трябва да бъде суха, здрава, чиста от прах и замърсявания, с премахнати течни маслени замърсявания, без пукнатини и неравности. При пукнатини, неравности и други неравности е необходимо шпакловане на повърхността.

Сухи основи с недостатъчна механична якост и висока абсорбираща способност, се препоръчва да се грундират с дълбоко проникващ грунд Globus G4 25. Не абсорбиращи основи или такива с ниско водопоглъщане се препоръчва да се грундират преди нанасяне на латекса с грунд за гипсокартон Globus G4 20.

**Забележка:** Необходимо е да се изчака изсъхването на мокри, влажни или покрити с конденз повърхности, преди да бъдат боядисани.

## 2. Полагане

Необходимо е Globus G4 33 да разбърка преди употреба с бавно оборотна бъркалка. Нанася се без разреждане в един равномерен слой, с помощта на бояджийски валяк или четка при температура на основата и околната среда по-висока от 5°C. При необходимост е допустимо разреждане с вода от 1-2%. Полагането на следващ слой се осъществява след като вече нанесеният изсъхне напълно. В зависимост от условията на работния обект, времето на изсъхване варира от 2 до 4 часа.

Работните инструменти и зацапвания се почистват с вода преди изсъхване.

**Технически данни**  
**Съгласно БДС EN 13300**

Изтриваемост	Клас 3
Покривност	Клас 2
Блясък	Матов
Зърнометрия	Фина

Максимално съдържание на ЛОС за този продукт (кат. А/а ППВО) е 30g/l

**Внимание !**

Не полагайте при температури на стената и околната среда под +5°C и над +35°C, както и случаите в които стената е напоена с вода или влажна. Опаковката да се предпазва от замръзване и не се излага на пряка слънчева светлина.

**Препоръки:** полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба, информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта , само при спазване на условията и начина на неговата употреба.

**Разходна норма:** В зависимост от водопоглъщането и неравността на основата от 140 до 160 g/m<sup>2</sup>.

**Условия на съхранение:** В закрити складови помещения при температура над+5°C, в оригинална, неотваряна опаковка.

**Срок на годност:** 12 месеца

**Съвети за безопасност:**

- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
- P305+P351+P338 При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни ръкавици, предпазни очила.
- P501 Добре изпразнената опаковка може да бъде изхвърлена като пластмасов отпадък. Втвърден материал да се изхвърля като строителен отпадък. Не изливайте в канализацията