

**GLOBUS**

монтажно лепило super fix

ОПИСАНИЕ

Монтажното лепило GLOBUS Super Fix е лепило без разредители за моментно използване, базирано на полиакрилатна дисперсия. GLOBUS Super Fix е подходящ за лепене на различни материали като гърво, неполиран камък, бетон, мазилки, керамика, плочки, коркови плоскости, пенопласт, тухлена зидария, полистирен и др.

КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА

- Висока начална и крайна якост;
- Изключителна здравина на свързване;
- Високо сцепление;
- Лесен за употреба;
- Не е необходимо допълнително механично укрепване;
- Дисперсионна формула без разтворители;
- Безвреден за околната среда (на водна основа).

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

GLOBUS Super Fix може да се използва за монтиране на гървени елементи, панели от гипсова мазилка и гърво, орнаменти за поправяне на процепи в мазилка, за запълване на дупки в панели и др. GLOBUS Super Fix може да се нанася и върху мокри повърхности, при условие, че лепилото има възможността да изсъхне в рамките на кратък период от време.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Повърхността не трябва да съдържа масла, смазки, мръсотия и други частици и трябва да бъде добре почистена. Процепи с ширина над 15 mm трябва да бъдат запълнени с гървени парчета.

Не нанасяйте лепилото при температура под +5°C.

Частите, които трябва да се слепят, трябва да се притиснат една за друга и да се закрепят добре, докато лепилото образува кора и се втвърди напълно.

Докаато лепилото не е напълно втвърдено трябва да бъде защитено от проникване на влага или вода.

След процеса на втвърдяване GLOBUS Super Fix може да се боядисва с дисперсна боя.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	бял
Време за образуване на кора при 23°C и 50% относителна влажност на въздуха	4–8 минути
Време за втвърдяване	1–2 mm/24 часа
Плътност при 23°C	1.6–1.65 g/cm ³
Температура при нанасяне	+5°C до +35°C

ВНИМАНИЕ

За разлика от уплътнителите това лепило слепва елементите много здраво и не е подходящо за съединения, които са изложени на движение.

В процеса на съхнене на лепилото, се освобождава влага и е необходимо помещенията да са достатъчно проветриви.

Процесът на втвърдяване може да се забави, когато и двете повърхности не са шупливи.

Лепилото GLOBUS Super Fix не е подходящо за зони, които редовно се излагат на вода, както и за приложения под вода.

ОПАКОВКА

Флакон от 280 ml

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява изправено, на сухо и прохладно място при температури от +5°C до +30°C

Краткосрочна устойчивост на замръзване: максимум 10 дни при температури над -18°C.

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство.

ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

S2	Да се пази от достъп на деца.
S24/25	Да се избягва контакт с очите и кожата.