



# GLOBUS

## акрилен уплътнител

### ОПИСАНИЕ

Акрилният уплътнител GLOBUS е еднокомпонентен, еластично-пластичен уплътнител на база акрилна дисперсия, приложен на открито и закрито. Продуктът е подходящ за бързо и лесно уплътняване, изолиране, свързване и запълване на пукнатини в мазилки, зидария, гърво, както и за уплътняване на фуги в рамки на прозорци.

### КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА

- Отлично сцепление към материали като бетон, мазилка, гърво, зидария, елоксиран алуминий и др.;
- Високоеластичен;
- Устойчив на стареене;
- Много добри запълващи свойства;
- Лесен за нанасяне;
- Не се свива и напуква;
- Не се препоръчва за свръзки, изложени на постоянно влияние на вода.

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Акрилният уплътнител GLOBUS се използва за уплътняване, изолиране, свързване и запълване на пукнатини в мазилки, зидария, гърво, както и за уплътняване на фуги в рамки на прозорци. Продуктът е подходящ за подготовка преди боядисване.

### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

След почистване на фугата, акрилният уплътнител GLOBUS се нанася равномерно и се загладва.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	бял
Относително тегло	1.67 g/cm <sup>3</sup>
Температура на обработване	от +5°C до +30°C
Време за обработване (в зависимост от дебелината на нанесения слой и атмосферните условия)	10-25 минути

Температууроустойчивост (втвърден)	от -30°C до +75°C
Температура на съхранение	от +5°C до +25°C
Устойчивост на UV-лъчи	отлична
Модул на еластичност	0.26 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504-S1)
Максимална деформация	7%
Време на пълно втвърдяване (в зависимост от дебелината на нанесения слой и атмосферните условия)	1-4 седмици

## ОПАКОВКА

Флакон от 280 ml

## УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и хладно място при температура до 25°C.

## СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство.

## ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

S2	Да се пази от гостъп на деца.
S24/25	Да се избягва контакт с очите и кожата.