



GLOBUS

универсален силикон

ОПИСАНИЕ

Универсалният силикон GLOBUS е трайно еластичен силиконов уплътнител, подходящ за работа в строителството при общи уплътнителни работи, на открито и закрито.

КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТА

- Отлично сцепление към всякакви повърхности като например стъклени прозорци и врати, порцелан, пластмаси, клинкер, керамични покрития на стени и подове, вентилационни и дренажни системи, електрически кабели и жици;
- Високоеластичен;
- Лесен за нанасяне;
- Устойчив на стареене;
- Много добри запълващи свойства;
- Не се свива и напуква.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Уплътняване на стъклени врати и прозорци, стъклени тухли, керамични покрития на стени и подове;
- Запълване на слабонатоварени фуги между строителни материали (тухли, бетон, дърво) и порести повърхности;
- Уплътняване около тръби и електрически инсталации.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

След почистване на фугата, силиконът се нанася равномерно и се загладва със сапунен разтвор и подходящ инструмент.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|--|---------------------------------------|
| Налични цветове | бял, прозрачен |
| Екструзия (3мм гюза, 0.63N/mm ²) | 800 g/min |
| Плътност (при 23°C) | 0.98 g/cm ³ (DIN 53 479-B) |
| Сила на опън | 0.6 N/mm ² (ISO 8339) |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Оптимално удължаване | 200% (ISO 8339) |
| Модул при 100% удължаване | 0.36 N/mm ² (ISO 8339) |
| Твърдост, по Shore A | 18 (ISO 868) T |
| Сила на скъсване | 4.0 N/mm (ISO 34, метод C) |
| Температурен диапазон на работа | от +5°C до +40°C |
| Температура на съхранение | от +5°C до +25°C |
| Температууроустойчивост (втвърден) | от -40°C до +100°C |
| Време за обработване (при температура 23°C и влажност на въздуха 50%) | 10-25 минути |

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и хладно място при температура до 25°C.

ОПАКОВКА

Флакон от 280 ml (бял и безцветен)

ВНИМАНИЕ

Универсалният силикон GLOBUS не позволява боядисване или лакиране.

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство.

ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

| | |
|-----------|--|
| S2 | Да се пази от достъп на деца. |
| S24/25 | Да се избягва контакт с очите и кожата. |
| S36/37/39 | Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. |