

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DECLARATION OF PERFORMANCE

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

BG-DoP-CPR-Globus G1 28

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Варо-циментова хастарна мазилка Globus G1 28

2. Предвидена употреба или употреби:

Заводски произведен разтвор за измазване, предназначен за измазване на носещи и неносещи външни и вътрешни стени, колони и прегради от бетон, бетонни или глинени блокове и коминни тела с умерено влагонатоварване.

3. Производител:

Глобус Билд ЕООД, ул. Дойран 19, 1000 София

4. Упълномощен представител:

Неприложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

система 4

6. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 998-1:2016

Протокол за първоначално изпитване № ППИ 3 / 16.12.2019

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационен показател	Хармонизирана Техническа Спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 998-2:2016
Якост на сцепление	$\geq 0.20 \text{ N/mm}^2$	
Капилярна абсорбция на вода	$\geq 0.2 \leq 0.4$ $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0.5})$ Клас W1	
Проницаемост на водни пари (μ)	15/35	
Коефициент на топлопроводност ($\lambda_{10, \text{dry}}$), P=50%	0.405 W/m.K	
Дълготрайност	NPD	
Съдържание на хлориди	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител

Подписано за и от името на производителя от:
в гр. София

16.12.2020 г.

Тихомир Тодоров

ГЛОБУС БИЛД ЕООД

BG-DoP-Globus-G1 28
Globus G1 28
Версия 1/2019 г.

made to build
София 1421, Бул. Арсеналски 77 • 0889 89 1000 • www.globus.bg