

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DECLARATION OF PERFORMANCE

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

BG-DoP-CPR-Globus EasyFlex

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Лепило за фаянс и керамика Globus EasyFlex

2. Предвидена употреба или употреби:

Циментово лепило с подобрени показатели за външно и вътрешно приложение за залепване на фаянсови, керамични и гранитогресови плочи.

/съгласно БДС EN 12004:2007+A1:2012 се класифицира като клас „С2Т“/

3. Производител:

Глобус Билд ЕООД, ул. „Дойран“ 19, София

4. Упълномощен представител:

Неприложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

система 3

6. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 12004:2007+A1:2012

Изпитвателна лаборатория: Нотифицирана лаборатория към „НИСИ“ ЕООД, НВ 2032

 Протокол от първоначално изпитване: **PTD-23.10/05.06.2023**

7. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана Техническа Спецификация
Начална якост на сцепление при опън	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 12004:2007 +A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 1.2 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 1.1 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразяване	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Плъзгане	$\leq 0.5 \text{ mm}$	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител

Подписано за и от името на производителя от:

Тихомир Тодоров

в гр. София

на 15.06.2023 г.

Подпис:

BG-DoP-Globus-EasyFlex

Globus EasyFlex

Версия 1/2023 г.

made to build

София 1421, бул. Арсеналски 77 • 0889 89 1000 • www.globus.b