

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ**  
Съгласно Приложение 1 на Наредба РД-02-20-1**№ BG-Globus-G4 15-107-14**

- Уникален идентификационен код на типа продукт:  
**Контактен грунд G4 15 Contact**
- Национални изисквания, техническа спецификация, приложими за строителния продукт:  
**ФТС – Глобус - 02/2014 Globus G15 Contact**
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**Контактен грунд с остатъчна лепкавост за подобряване адхезията на последващи слоеве**

- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:  
**Глобус Билд ЕООД, ул. Хайдушка гора 38, София  
гр. Батановци, главен път София-Радомир, 35 км**
- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:  
**неприложимо**
- Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:
- Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

№ по ред	Наименование на показателя	Стандарт	Мерна единица	Норма	Условия на изпитване
1	2		3	4	5
1	Външен вид на изсъхналия филм			Хомогенен Червен	T=24°C
2	Плътност	БДС EN ISO 2811-1	g/cm <sup>3</sup>	1.04	T=24°C
3	Съдържание на нелетливи	БДС EN ISO 3251	%	16.8	T=105°C
4	Вискозитет Използвана е фуния 4 mm	БДС EN ISO 2431	s	11.39	T=24°C
5	pH	БДС EN ISO 787-9		7.6	T=24°C
6	Якост на сцепление при опън към бетон Нанесен е неразреден слой	БДС EN 1542	N/mm <sup>2</sup>	1.8	T=24°C
7	Водопропускливост	БДС EN 1062-3	kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup>	0.15	T=24°C

- Характеристиките на строителния продукт, посочен в точка 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно точка 7.  
Настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:  
гр. София,  
24.03.2015 г.

Управител:

Тихомир Тодоров